



Освещение промышленных помещений

Характеристики

ЖКХ овал микропризма, 5 Вт, светодиодный
светильник арт. Viled CC 05-H-C-5-175.110.27-4-0-54

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "ЖКХ", овал микропризма 5 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	54
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	175x110x27
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,1
Количество светильников в упаковке, шт.	10
Габаритные размеры упаковки, мм	
Масса БРУТТО, кг	1,5
Материал корпуса	Пластик
Тип крепления	Накладной



Код товара: **5320**

Схема крепления / подключения



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	5
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+40 / -40

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	625 ÷ 675
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	40